



**WALZSTAHLHANDEL ESSEN GmbH**

## Lieferprogramm

Stand: Januar 2019

Ihr Ansprechpartner



**Michael Gärtner**

*Geschäftsführer*

Sommerburgstr. 53 • 45149 Essen • Deutschland

Tel.: +49 (0)201 - 74 95 60 32

Fax: +49 (0)201 - 74 95 60 33

Mobil: +49 (0)1575 - 117 31 56

Mail: [michael.gaertner@walzstahlhandel-essen.de](mailto:michael.gaertner@walzstahlhandel-essen.de)

Web: [www.walzstahlhandel-essen.de](http://www.walzstahlhandel-essen.de)



## Inhaltsverzeichnis

### Stabstahl

- Winkel gleichschenkelig 3
- Winkel ungleichschenkelig 3
- T-Eisen 4
- Flachstahl 4
- Breitflachstahl 5

### Spezialprofile

- TB – Profile (breitfüssige T-Eisen) 6
- Bodenbelagwinkel 6
- Hespens- / Gitterprofile 6
- Halbrund- / Flachhalbrundstahl 7
- Handleistenstahl 7
- Stallrostprofile / Flachovalstahl 7

### Weitere Produkte

- Bandbleche 7
- Tränenbleche 7
- Grobbleche 7

**Güten:** S235JR / S275JR / S355J0 / S355J2 EN 10025-2/2004  
weitere Güten sind auf Anfrage möglich

**Werkzeugnis:** EN 10204-2.2/-3.1 mit CE-Zeichen

**Herstellungslängen:** 6m / 12m (Sonderlängen sind aus Walzung möglich)

## Gleichschenklige Winkel, warmgewalzt, EN 10056-1/-2

Maße in mm	Materialstärken	Profil Abbildung
100 x 100	8-9-10-12	
120 x 120	10-11-12-13-14-15	
130 x 130	10-12-13-14-15	
140 x 140	10-11-12-13-14-15	
150 x 150	10-11-12-13-14-15-16-18-20	
160 x 160	12-13-14-15-16-17-18-20	
180 x 180	14-15-16-17-18	
200 x 200	16-18-20-22-24	

## Ungleichschenklige Winkel, warmgewalzt, EN 10056-1/-2

Maße in mm	Materialstärken	Profil Abbildung
70 x 50	6-7-8	
75 x 50	6-7-8	
80 x 40	6-7-8	
80 x 65	6-7-8-9-10	
90 x 60	6-8	
100 x 50	6-8-10	
120 x 80	8-10-12	
130 x 65	8-10-12	
130 x 90	10-12	
150 x 75	9-10-11-12-15	
150 x 90	10-11-12	
150 x 100	10-11-12-14-15	
160 x 80	10-12-14	
180 x 90	10-12-14	
200 x 100	10-12-14-15-16	
250 x 90	10-12-14-16	



**Güten:** S235JR / S275JR / S355J0 / S355J2 EN 10025-2/2004  
weitere Güten sind auf Anfrage möglich

**Werkzeugnis:** EN 10204-2.2/-3.1 mit CE-Zeichen

**Herstellungslängen:** 6m / 12m (Sonderlängen sind aus Walzung möglich)

## T-Eisen, rundkantig, hochstegig, warmgewalzt, EN 10055

Maße in mm	Materialstärken	Profil Abbildung
20 x 20	3	
25 x 25	3,5	
30 x 30	4	
50 x 50	6	
90 x 90	10	
100 x 100	11	
120 x 120	13	
140 x 140	15	

**Güten:** S235JR / S275JR / S355J0 / S355J2 EN 10025-2/2004  
weitere Güten sind auf Anfrage möglich

**Werkzeugnis:** EN 10204-2.2/-3.1 mit CE-Zeichen

**Herstellungslängen:** 6m / 12m (Sonderlängen sind aus Walzung möglich)

**Sonderabmessungen:** auf Anfrage möglich (Zwischenbreiten/Zwischenstärken)

**doppelt richten:** auf Anfrage

**normalisieren:** auf Anfrage

## Flachstahl, warmgewalzt, EN 10058

Breite in mm	Materialstärken	Profil Abbildung
40	15-16-18-20-25	
50	10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40	
60	10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50	
70	10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50	
80	10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-60	
90	10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-60	
100	8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-60	
110	8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-60	
120	8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-60	
130	8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-60	
140	8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-60	
150	8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-60	



**Güten:** S235JR / S275JR / S355J0 / S355J2 EN 10025-2/2004  
weitere Güten sind auf Anfrage möglich

**Werkzeugnis:** EN 10204-2.2/-3.1 mit CE-Zeichen

**Herstellungslängen:** 6m / 12m (Sonderlängen sind aus Walzung möglich)

**Sonderabmessungen:** auf Anfrage möglich (Zwischenbreiten/Zwischenstärken)

**doppelt richten:** auf Anfrage

**normalisieren:** auf Anfrage

## Breitflachstahl, warmgewalzt, DIN 59200

Breite in mm	Materialstärken	Profil Abbildung
160	5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	
170	5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	
180	5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	
190	5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	
200	5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	
210	5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	
220	5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	
230	5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	
240	5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	
250	5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	
260	5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	
280	5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	
300	5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	
320	5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	
350	5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	
380	5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	
400	5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	
420	5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	
450	5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	
480	5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	
500	5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	

➔ weitere Sonderabmessungen (Zwischenbreiten/Zwischenstärken) auf Anfrage möglich



**Güten:** S235JR / S355J2 EN 10025-2/2004  
weitere Güten sind auf Anfrage möglich  
**Werkzeugnis:** EN 10204-2.2/-3.1  
**Herstellungslängen:** 6m / 12m (Sonderlängen sind aus Walzung möglich)

## TB-Profile (breitfüßige T-Eisen), rundkantig, warmgewalzt, DIN 1024

Bezeichnung	Maße in mm	Profil Abbildung
TB 20	40 x 20 x 4,5	
TB 25	50 x 25 x 5	
TB 30	60 x 30 x 5,5	
TB 35	70 x 35 x 6	
TB 40	80 x 40 x 7	
TB 50	100 x 50 x 8,5	
TB 60	120 x 60 x 10	

**Güte:** S235JR EN 10025-2/2004  
**Werkzeugnis:** mit Auszug aus WZ EN 10204-2.2/-3.1  
**Herstellungslängen:** 6m

## Bodenbelagwinkel, warmgewalzt, nicht genormt, mit Auszug aus WZ 2.2/3.1

Maße in mm	Profil Abbildung
20 x 30 x 50 x 10 x 5 (Auflage 5 mm)	
20 x 30 x 50 x 12 x 7 (Auflage 7 mm)	
20 x 30 x 50 x 14 x 7 (Auflage 7 mm)	
20 x 30 x 50 x 17 x 10 (Auflage 10 mm)	

## Hespenprofile/Gitterprofile, warmgewalzt, nicht genormt, mit Auszug aus WZ 2.2/3.1

Maße in mm	Materialstärken	Profil Abbildung
25 x 8	4	
30 x 8	4	
40 x 8	4	
40 x 13	5	



**Güte:** S235JR EN 10025-2/2004  
**Werkzeugnis:** mit Auszug aus WZ EN 10204-2.2/-3.1  
**Herstellungslängen:** 6m

## Halbrund/Flachhalbrund, warmgewalzt, nicht genormt, mit Auszug aus WZ 2.2/3.1

Maße in mm	Profil Abbildung	
16 x 8		
20 x 8      20 x 10		
25 x 8		
30 x 8      30 x 10      30 x 12      30 x 15		
40 x 8      40 x 10      40 x 20		
50 x 10      50 x 13      50 x 25		
60 x 30		
75 x 37,5		
weitere Abmessungen sind auf Anfrage möglich		

## Handleistenstahl, warmgewalzt, nicht genormt, mit Auszug aus WZ 2.2/3.1

Maße in mm	Profil Abbildung
40 x 18 x 8	
50 x 22,5 x 10	

## Stallrostprofile / Flachovalstahl, warmgewalzt, nicht genormt, mit Auszug aus WZ 2.2/3.1

Maße in mm	Profil Abbildung
24 x 11	
32 x 18	
40 x 10	

## Weitere Produkte (auf Anfrage)

Warmbreitband Bleche	Stärken	3 bis 15mm
S235JR / S355MC / S355J2+N	Breiten	1000 bis 2000mm
Tränenbleche	Stärken	3 bis 15mm
S235JR	Breiten	1000 bis 2000mm
Quarto-/Grobbleche	Stärken	15 bis 120mm
S235JR / S355J2	Breiten	1000 bis 3000mm